



Capitolul 4

Aditivi furajeri destinați creșterii animalelor _____ 42 - 43

Elastospray® - Termoizolații poliuretane _____ 44 - 45

Elastocoat® C - Hidroizolații poliuree _____ 44 - 45

Produse ale grupului BASF de interes pentru fermieri



Aditivi furajeri destinați creșterii animalelor



Divizia Nutriția Animalelor oferă o gamă largă de aditivi furajeri destinați creșterii animalelor, precum:

- **Acizi organici** - Acid Formic, Acid Propionic, precum și combinații ale acestora;
- **Enzime** - pentru o digestie mai bună a cerealelor, fiind destinate păsărilor și porcilor;
- **Fitaza** - enzima destinată reducerii fosforului din furaj și, implicit, reducerea costurilor de producție a furajului;
- **Carotenoizi** - produse destinate colorării gălbenușului;
- **Acidul linoleic conjugat Omega 6** - ajută la o reducere a Calvin Interval la vaci;
- **Vitamine** - vitamina A, E, B2, Calpan;
- **Propilen glicol** - destinat fermelor de vaci;
- **Minerale Glycinate** - Zinc, Cupru, Fier, Mangan.



Persoana de contact: Alexandru Vereșezan - Account Manager Animal Nutrition România
Tel: 0722.677.396 | E-mail: alexandru.veresezan@btc-europe.com

Elastospray® Termoizolații poliuretanică

Elastospray® este o spumă poliuretanică, rigidă, cu celulație închisă. Domeniul de aplicabilitate cuprinde aproape toate suprafețele: acoperișuri plane și înclinate, plafoane, pereți și pardoseli. Sistemele Elastospray® sunt realizate direct pe obiectul de izolat, prin pulverizare. Aplicat în mai multe straturi, cu pistolul de pulverizat, materialul formează un strat de termoizolare continuu, uniform, fără rosturi și interstiții, eliminând punțile termice. Punerea în operă în stare “fluidă” face posibilă termoizolarea fără probleme a zonelor dificile, inaccesibile sau curbate – nu sunt necesare decupări și ajustări ulterioare.

Elastocoat® C Hidroizolații poliuree

Elastocoat® este un produs pe bază de poliuretan/poliuree aplicat prin pulverizare și este proiectat pentru a îmbunătăți performanța și protecția acoperișurilor, panourilor izolatoare, a țevilor, rezervoarelor și a altor suprafețe industriale de construcții sau infrastructură. Asemenea unei pelicule lichide, Elastocoat® ia forma suprafeței pe care se aplică, ținând cont de geometria suprafeței: suprafață continuă, fără rosturi, durabilă. Acoperă și sigilează suprafețe verticale și se usucă în câteva secunde.



Persoană de contact:

Luminița Andrieș
Account Manager Engineering
Plastics & Polyurethanes

Tel : 0730.015.574.
E-mail: luminita.andries@basf.com

Persoană de contact:

Luminița Andrieș
Account Manager Engineering
Plastics & Polyurethanes

Tel : 0730.015.574.
E-mail: luminita.andries@basf.com

